

1. OBJETO

- 1.1. Aquisição de mobiliário administrativo para Escola Sesc, situada em Rio Branco – AC.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. A presente contratação se insere no contexto de reforma e ampliação da estrutura física da escola, que atualmente passa por uma significativa requalificação para atender a uma nova proposta pedagógica: a ampliação da oferta educacional, que deixará de se limitar à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I, passando a contemplar toda a Educação Básica, até o Ensino Médio. Essa mudança exige a adaptação e a criação de novos espaços, mais modernos e compatíveis com as necessidades pedagógicas das diferentes faixas etárias, bem como a aquisição de mobiliário específico para cada etapa do ensino.
- 2.2. A aquisição tem por finalidade estruturar os ambientes educacionais e administrativos da Escola Sesc, de modo a garantir conforto, funcionalidade, segurança e acessibilidade aos usuários e trabalhadores da unidade, aquisição essa planejada e em consonância com os projetos de interiores, paisagismo e equipe pedagógica.
- 2.3. A presente contratação, planejada em consonância com o Plano Nacional de Investimentos, também visa padronizar os ambientes com mobiliários e equipamentos de alta durabilidade, resistência e estética condizente com a identidade institucional, conforme aprovado no Projeto AC.24.5.1.001 autorizado pela Carta DN 4327/2023 de 19/07/2023.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

- 3.1. As especificações e quantidades devem seguir as especificações conforme descrito a seguir:

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS			
ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QUANT.
1	ARMÁRIO ALTO LOCKER COM 6 PORTAS COM CHAVE - Móvel com estrutura robusta e durável, composto por base metálica em tubo de aço carbono com pintura eletrostática e tratamento antiferruginoso, garantindo resistência à corrosão. A caixa em MDP de 18mm com revestimento melamínico BP nas duas faces e tratamento antimicrobiano. Com 6 prateleiras reguláveis, 6 portas com fechadura individual e puxadores em Zamak. Todos os componentes com acabamento de alta qualidade, bordas protegidas por fita de PVC colada com adesivo PUR, cantos usinados para segurança e sistema de montagem rápida sem parafusos aparentes. Dimensões (LxPxA): 92x45x182. Cor: Cinza	und	10
2	ARMÁRIO ALTO COM GAVETAS PARA PASTA SUSPensa E 2 PORTAS COM CHAVE - Armário com estrutura metálica reforçada em tubo de aço carbono com pintura eletrostática epóxi/poliéster e tratamento antiferruginoso. Caixa fabricada em MDP 18mm com revestimento melamínico BP em ambas as faces e proteção antimicrobiana. Bordas em PVC coladas com adesivo PUR e cantos usinados com raio de 3mm. Com 5 prateleiras reguláveis com suportes em Zamak, 2 portas com fechaduras cilíndricas, puxadores em Zamak e dobradiças com abertura de até 260°. Estrutura com sapatas niveladoras e sistema de montagem sem parafusos aparentes, garantindo segurança e acabamento de alta qualidade. Dimensões (LxPxA): 92x45x182. Cor: Cinza (02 und.), Nogal (34 und.)	und	36
3	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS COM CHAVE - Armário confeccionado com estrutura metálica em tubo de aço carbono NBR1010, com pintura eletrostática epóxi/poliéster e tratamento antiferruginoso de alta resistência. Caixa em MDP de 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão nas duas faces e proteção antimicrobiana. Bordas em PVC (18x3mm), coladas com adesivo PUR via processo Hot Melting e cantos usinados com raio de 3mm. Com 5 prateleiras ajustáveis com suportes em Zamak com pino de segurança. Portas em MDP com fechaduras cilíndricas escamoteáveis, dobradiças com abertura de até 260°, puxadores em Zamak niquelado e sistema de montagem sem parafusos aparentes. Equipado com sapatas niveladoras e acabamento sem rebarbas ou superfícies cortantes. Dimensões (LxPxA): 92x45x182. Cor: Nogal	und	1
4	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS COM CHAVE - Armário com estrutura em tubo de aço carbono NBR1010, seção 20x50mm, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi/poliéster com proteção antimicrobiana. Caixa em MDP 18mm com revestimento melamínico BP em ambas as faces e bordas em PVC (18x3mm), coladas com adesivo PUR (Hot Melting), cantos usinados com raio de 3mm. Com 1 prateleira ajustável com suporte de Zamak niquelado e pino de segurança. Portas com fechadura escamoteável, puxadores em Zamak niquelado e dobradiças com abertura de até 260°, conforme norma EN 15570 (nível 2). Sistema de montagem rápida sem parafusos aparentes. Equipado com sapatas niveladoras e acabamento sem rebarbas ou superfícies cortantes. Dimensões (LxPxA): 92x45x73. Cor: Nogal	und	10

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 054/2025

5	ARMÁRIO PARA AUDIOVISUAL - Móvel com estrutura metálica em tubo de aço carbono NBR1010, seções 20x40mm e Ø31,75mm, com suporte para TV e chapa perfurada de ventilação. Tratamento antiferruginoso, pintura epóxi/poliéster com agente antimicrobiano e película ≥ 100µm. Rodízios giratórios com freio, estrutura em nylon com fibra de vidro e rodas Ø100mm com capacidade de até 70kg cada. Caixa em MDP 18mm com revestimento melamínico BP em ambas as faces, bordas em PVC (18x3mm) com adesivo PUR, cantos usinados em raio de 3mm. Com 2 prateleiras ajustáveis com suportes em Zamak niquelado e pino de segurança. Portas em MDP com puxadores em Zamak, fechadura escamoteável e dobradiças metálicas com abertura de até 260°, conforme EN 15570 (Nível 2). Montagem com sistema de fixação rápida metálica, sem parafusos aparentes, acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes. Dimensões (LxPxA): 104X60X182. Cor: Cinza (01 und.), Nogal (02 und.)	und	3
6	ARMÁRIO MÉDIO COM 2 PORTAS COM CHAVE - Armário com estrutura metálica reforçada em tubo de aço carbono NBR1010 (20x50mm), com sistema de encaixe e acabamento por soldagem MIG. Recebe tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com película ≥ 100µm e agente antimicrobiano. Conta com sapatas niveladoras com pastilhas de polietileno fixadas por rebite roscado. A caixa com chapéu, fundo, laterais, painel inferior e 3 prateleiras em MDP de 18mm, com revestimento melamínico BP e tratamento antimicrobiano. Bordas em PVC (18x3mm), coladas com adesivo PUR e cantos usinados com raio de 3mm. As prateleiras devem ser ajustáveis, fixadas com suportes em Zamak com pino de segurança. As portas, em MDP de 15mm, revestidas com laminado melamínico HPL texturizado de 0,8mm, com 4 bordas em PVC, puxadores e dobradiças metálicas (abertura até 260°), fechadura escamoteável com acabamento niquelado. Montagem por sistema de fixação rápida metálica, sem parafusos aparentes. Os cantos com acabamento arredondado e seguro. Dimensões (LxPxA): 92X45X142. Cor: Cinza	und	1
7	ARMÁRIO MÉDIO PARA FERRAMENTAS COM RODAS - Carrinho organizador com estrutura em tubo de aço carbono NBR1010 (20x50mm, espessura 1,2mm), montantes e painel frontal perfurado em chapa de aço 1,9mm para fixação de ferramentas. Cantoneiras e reforços em chapa dobrada de 1,06mm. Com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com agente antimicrobiano e película ≥ 100µm. Equipado com 4 rodízios com cabeçote de pista dupla em aço e rodas de composto termoplástico com núcleo em polipropileno reciclável, de alta resistência e rodagem silenciosa. Corpo composto por chapéu, fundo, tampo, laterais e divisórias em MDP (18mm e 25mm), com revestimento melamínico BP em ambas as faces, bordas em PVC (18x3mm) coladas com adesivo PUR e cantos usinados com raio de 3mm. Com 2 gavetas com corredeiras telescópicas em aço, puxadores em Zamak e fechadura com chave escamoteável. Trilhos internos em polipropileno com 12 pares de suportes fixados por parafusos. Com 4 caixas altas e 8 caixas médias com tampa. Montagem por sistema de fixação metálica rápida, sem parafusos aparentes e acabamento livre de rebarbas ou arestas cortantes. Dimensões (LxPxA): 122x55x208. Cor: Móvel – grafite, caixas menores – laranja, caixas maiores – azul	und	3
8	GAVETEIRO COM CHAVE - Gaveteiro com estrutura reforçada em aço carbono NBR1010, composto por base em tubo redondo Ø38,1mm (esp. 1,9mm) e montantes em tubo Ø76,2mm (esp. 1,5mm), com chapa estrutural de 1,06mm. Estrutura é soldada por processo MIG com acabamento homogêneo, livre de rebarbas e pontos cortantes. Com pré-tratamento antiferruginoso por nanotecnologia (fluor-zircônio), com resistência mínima de 500 horas em câmara de névoa salina. Pintura em pó híbrido epóxi/poliéster, com agente antimicrobiano, película ≥ 100µm e isenta de metais pesados. Equipado com ponteiras em polietileno de alta densidade e protetores injetados em polipropileno, com encaixe seguro e acabamento livre de cantos vivos. Tampo superior em MDP 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão e proteção antimicrobiana. Bordas em PVC 25x3mm, coladas com adesivo PUR (processo "Hot Melting") e usinadas com raio de 3mm. Fixação por buchas de Zamak e parafusos M6 em aço zincado. Com os cantos arredondados e acabamento sem arestas cortantes. Dimensões (LxPxA): 35x50x60. Cor: Cinza (02 und.), Nogal (10 und.)	und	12
LOTE 2 – ESTANTES			
1	ESTANTE ALTA PRATELEIRAS - Armário com estrutura metálica em tubos e chapas de aço carbono NBR1010 laminados a frio. Base em tubo 20x50mm com espessura mínima de 1,2mm e suportes de ponteira em chapa de 1,9mm. Soldagem por processo MIG com acabamento liso e homogêneo, livre de respingos e rebarbas. Com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com agente antimicrobiano e película mínima de 60µm. Fixação à caixa por meio de 4 parafusos Phillips autoatarraxantes em aço galvanizado. Sapatas niveladoras com parafuso 5/16" x 25mm e base Ø28mm em polietileno. Caixa do armário em MDP de 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com proteção antimicrobiana. Bordas com fita de PVC colada com adesivo PUR (Hot	und	5

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 054/2025

	Melting) e cantos usinados e arredondados. Com 5 prateleiras reguláveis em MDP 18mm, com tratamento antimicrobiano, fita de PVC na borda frontal e fixação por suportes em Zamak com pino de segurança. Todos os cantos do móvel devem ser arredondados e seguros, sem arestas cortantes ou superfícies ásperas. Dimensões (LxPxA):92x45x182. Cor: Cinza		
2	ESTANTE ALTA AÇO - Base em aço com ponteiros ajustáveis aos desníveis do piso. 6 Prateleiras retas e estrutura com sistema de montagem modular, prático e seguro. Dimensões (LxPxA):112x40x221. Cor: Cinza	und	17
3	ESTANTE ALTA ORGANIZADORA - Armário com estrutura metálica em tubos e chapas de aço carbono NBR1010 laminados a frio. Base em tubo 20x50mm com espessura mínima de 1,2mm e suportes de ponteira em chapa de 1,9mm. Soldagem por processo MIG com acabamento liso e homogêneo, livre de respingos e rebarbas. Com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com agente antimicrobiano e película mínima de 60µm. Fixação à caixa por meio de 4 parafusos Phillips autoatarraxantes em aço galvanizado. Sapatas niveladoras com parafuso 5/16" x 25mm e base Ø28mm em polietileno. Caixa do armário em MDP de 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com proteção antimicrobiana. Bordas com fita de PVC colada com adesivo PUR (Hot Melting) e cantos usinados e arredondados. Com 5 prateleiras reguláveis em MDP 18mm, com tratamento antimicrobiano, fita de PVC na borda frontal e fixação por suportes em Zamak com pino de segurança. Todos os cantos do móvel devem ser arredondados e seguros, sem arestas cortantes ou superfícies ásperas. Dimensões (LxPxA):92x45x182. Cor: Cinza	und	4
4	ESTANTE MÉDIA - Armário com estrutura metálica em tubos e chapas de aço carbono NBR1010 laminados a frio. Base em tubo 20x50mm com espessura mínima de 1,2mm e suportes de ponteira em chapa de 1,9mm. Soldagem por processo MIG com acabamento liso e homogêneo, livre de respingos e rebarbas. Com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com agente antimicrobiano e película mínima de 60µm. Fixação à caixa por meio de 4 parafusos Phillips autoatarraxantes em aço galvanizado. Sapatas niveladoras com parafuso 5/16" x 25mm e base Ø28mm em polietileno. Caixa do armário em MDP de 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com proteção antimicrobiana. Bordas com fita de PVC colada com adesivo PUR (Hot Melting) e cantos usinados e arredondados. Com 2 prateleiras reguláveis em MDP 18mm, com tratamento antimicrobiano, fita de PVC na borda frontal e fixação por suportes em Zamak com pino de segurança. Todos os cantos do móvel devem ser arredondados e seguros, sem arestas cortantes ou superfícies ásperas. Dimensões (LxPxA):92x45x106. Cor: Cinza	und	3
5	ESTANTE MÉDIA DUPLA - Móvel com estrutura metálica composta por montantes e base em tubo de aço carbono NBR1010, seção 40x80mm e parede de 1,9mm. Com 6 prateleiras e 2 travessas em chapa de aço de 1,06mm, com laterais reforçadas em chapa de 1,9mm. Todas as partes metálicas soldadas por processo MIG com acabamento liso, sem rebarbas, escórias ou pontos cortantes. Com pré-tratamento antiferruginoso por nanotecnologia com fluorzircônio, com resistência ≥ 500h em névoa salina, e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster, com película ≥ 100µm, isenta de metais pesados e com agente antimicrobiano. Com ponteiros niveladoras em nylon com base de Ø50,8mm e parafuso 5/16"x38mm, fixadas com rebite roscado zincado. A caixa estrutural (chapéu, laterais) é fabricada em MDP 25mm, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces e tratamento antimicrobiano. As bordas são protegidas com fita de PVC, coladas com adesivo PUR (Hot Melting), usinadas e arredondadas. Todos os cantos do móvel com acabamento arredondado, sem superfícies cortantes ou rebarbas. Dimensões (LxPxA):117x72x142. Cor: Nogal e aço	und	12
6	ESTANTE EXPOSITORA - Armário com estrutura metálica em tubos e chapas de aço carbono NBR1010 laminados a frio. Base em tubo 20x50mm com espessura mínima de 1,2mm e suportes de ponteira em chapa de 1,9mm. Soldagem por processo MIG com acabamento liso e homogêneo, livre de respingos e rebarbas. Com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com agente antimicrobiano e película mínima de 60µm. Fixação à caixa por meio de 4 parafusos Phillips autoatarraxantes em aço galvanizado. Sapatas niveladoras com parafuso 5/16" x 25mm e base Ø28mm em polietileno. Caixa do armário em MDP de 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com proteção antimicrobiana. Bordas com fita de PVC colada com adesivo PUR (Hot Melting), cantos usinados e arredondados. Com 3 prateleiras reguláveis (porta livro) e 3 suportes em MDP 18mm, com tratamento antimicrobiano, fita de PVC na borda frontal e fixação por suportes em Zamak com pino de segurança. Todos os cantos do móvel devem ser arredondados e seguros, sem arestas cortantes ou superfícies ásperas. Dimensões (LxPxA):92x45x107. Cor: Cinza	und	3

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 054/2025

7	ESTANTE MÉDIA INDIVIDUAL - Móvel com estrutura metálica composta por montantes e base em tubo de aço carbono NBR1010, seção 40x80mm e parede de 1,9mm. Com 3 prateleiras e 2 travessas em chapa de aço de 1,06mm, com laterais reforçadas em chapa de 1,9mm. Todas as partes metálicas soldadas por processo MIG com acabamento liso, sem rebarbas, escórias ou pontos cortantes. Com pré-tratamento antiferruginoso por nanotecnologia com fluorzircônio, com resistência $\geq 500h$ em névoa salina, e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster, com película $\geq 100\mu m$, isenta de metais pesados e com agente antimicrobiano. Com ponteiros niveladores em nylon com base de Ø50,8mm e parafuso 5/16"x38mm, fixadas com rebite roscado zincado. A caixa estrutural (chapéu, laterais) é fabricada em MDP 25mm, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces e tratamento antimicrobiano. As bordas são protegidas com fita de PVC, coladas com adesivo PUR (Hot Melting), usinadas e arredondadas. Todos os cantos do móvel com acabamento arredondado, sem superfícies cortantes ou rebarbas. Dimensões (LxPxA):117x40x142. Cor: Nogal e aço	und	12
8	ESTANTE MÉDIA ORGANIZADORA - Armário com estrutura metálica em tubos e chapas de aço carbono NBR1010 laminados a frio. Base em tubo 20x50mm com espessura mínima de 1,2mm e suportes de ponteira em chapa de 1,9mm. Soldagem por processo MIG com acabamento liso e homogêneo, livre de respingos e rebarbas. Com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com agente antimicrobiano e película mínima de 60 μm . Fixação à caixa por meio de 4 parafusos Phillips autoatarraxantes em aço galvanizado. Sapatas niveladoras com parafuso 5/16" x 25mm e base Ø28mm em polietileno. Caixa do armário em MDP de 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com proteção antimicrobiana. Bordas com fita de PVC colada com adesivo PUR (Hot Melting) e cantos usinados e arredondados. Com prateleiras reguláveis em MDP 18mm, com tratamento antimicrobiano, fita de PVC na borda frontal e fixação por suportes em Zamak com pino de segurança. Todos os cantos do móvel devem ser arredondados e seguros, sem arestas cortantes ou superfícies ásperas. Dimensões (LxPxA):92x45x107. Cor: Cinza	und	3
9	ESTANTE MÉDIA ORGANIZADORA DE NICHOS - Armário com estrutura metálica em tubos e chapas de aço carbono NBR1010 laminados a frio. Base em tubo 20x50mm com espessura mínima de 1,2mm e suportes de ponteira em chapa de 1,9mm. Soldagem por processo MIG com acabamento liso e homogêneo, livre de respingos e rebarbas. Com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com agente antimicrobiano e película mínima de 60 μm . Fixação à caixa por meio de 4 parafusos Phillips autoatarraxantes em aço galvanizado. Sapatas niveladoras com parafuso 5/16" x 25mm e base Ø28mm em polietileno. Caixa do armário em MDP de 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com proteção antimicrobiana. Bordas com fita de PVC colada com adesivo PUR (Hot Melting) e cantos usinados e arredondados. Com 2 divisórias verticais e com 9 prateleiras reguláveis em MDP 18mm, com tratamento antimicrobiano, fita de PVC na borda frontal e fixação por suportes em Zamak com pino de segurança. Todos os cantos do móvel devem ser arredondados e seguros, sem arestas cortantes ou superfícies ásperas. Dimensões (LxPxA):92x45x107. Cor: Cinza	und	6
10	ESTANTE MÉDIA PARA PAPÉIS - Armário com estrutura metálica em tubos e chapas de aço carbono NBR1010 laminados a frio. Base em tubo 20x50mm com espessura mínima de 1,2mm e suportes de ponteira em chapa de 1,9mm. Soldagem por processo MIG com acabamento liso e homogêneo, livre de respingos e rebarbas. Com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com agente antimicrobiano e película mínima de 60 μm . Fixação à caixa por meio de 4 parafusos Phillips autoatarraxantes em aço galvanizado. Sapatas niveladoras com parafuso 5/16" x 25mm e base Ø28mm em polietileno. Caixa do armário em MDP de 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com proteção antimicrobiana. Bordas com fita de PVC colada com adesivo PUR (Hot Melting) e cantos usinados e arredondados. Com 1 divisória e 12 prateleiras reguláveis em MDP 18mm, com tratamento antimicrobiano, fita de PVC na borda frontal e fixação por suportes em Zamak com pino de segurança. Todos os cantos do móvel devem ser arredondados e seguros, sem arestas cortantes ou superfícies ásperas. Dimensões (LxPxA):92x60x149. Cor: Cinza	und	1
11	ESTANTE SEATBOX - Estante com estrutura metálica em tubo de aço carbono NBR1010 (20x50mm, esp. 1,2mm), peça única com sistema de dobra e encaixe central. Soldagem MIG com acabamento liso, sem rebarbas. Com pré-tratamento antiferruginoso com nanotecnologia e pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster com agente antimicrobiano (película $\geq 100\mu m$). Fixação por parafusos galvanizados e sapatas niveladoras com parafuso 5/16" e pastilha de polietileno Ø28mm. Caixa em MDP 18mm com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, tratamento antimicrobiano e bordas em PVC, coladas com adesivo PUR. Componentes chapéu, fundo, laterais e 2 divisórias verticais. Todas as	und	3

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 054/2025

	bordas usinadas e arredondados. Com 18 trilhos injetados em polipropileno fixados nas laterais com parafusos de aço galvanizado. Produto deve ter os cantos arredondados, livre de arestas e rebarbas. Dimensões (LxPxA):92x45x73. Cor: Móvel – cinza, 3 caixas menores – laranja, 6 caixas maiores – azul		
LOTE 3 - CADEIRAS EXECUTIVAS			
1	CADEIRA DE ATENDIMENTO FIXA - Encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, 100% reciclável, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliuretano, revestimento em tecido tipo crepe. Base fixa. Dimensões (LxPxA):45x42x47. Cor: preto	und	19
2	CADEIRA DE ATENDIMENTO GIRATÓRIA COM BRAÇO - Encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, 100% reciclável, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliuretano, revestimento em tecido tipo crepe. Braços reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoia braço em Polipropileno. Mecanismo do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Rodízios de nylon com pistas em nylon ou Poliuretano e estrutura em alumínio. Dimensões (LxPxA):45x42x47-54. Cor: Preto	und	60
LOTE 4 – SOFÁS			
1	POLTRONA INDIVIDUAL - Capas das almofadas com zíper. Pés de alumínio polido secção quadrangular com pastilhas de feltro. Armação estrutural em madeira de eucalipto e compensado de pinos. Almofada do assento removível e do encosto fixa. Estrutura cromada. Tecido sintético. Dimensões (LxPxA):78x80x83. Cor: Preto	und	2
2	SOFÁ 2 LUGARES - Capas das almofadas com zíper. Pés de alumínio polido secção quadrangular com pastilhas de feltro. Armação estrutural em madeira de eucalipto e compensado de pinos. Almofada do assento removível e do encosto fixa. Estrutura cromada. Tecido sintético. Dimensões (LxPxA):135x80x80. Cor: Preto	und	1
3	SOFÁ 3 LUGARES - Capas das almofadas com zíper. Pés de alumínio polido secção quadrangular com pastilhas de feltro. Armação estrutural em madeira de eucalipto e compensado de pinos. Almofada do assento removível e do encosto fixa. Estrutura cromada. Tecido sintético. Dimensões (LxPxA):190x80x80. Cor: Preto	und	1
LOTE 5 – PUFES			
1	PUFE P - Almofada ergonômica com estrutura externa em tecido Rip-Stop 600 poliéster impermeável, resistente à abrasão, óleo e chamas, com aditivos antimicrobianos. Fundo em Cordura 1000 de nylon de alta resistência, igualmente impermeável e tratado contra fogo. Fechamento por zíper com componentes em Zamak e aço inoxidável. Capa interna dupla em tecido Viscosofit Stretch, com zíper em ambas as extremidades. Preenchida com pérolas de EPS de até 3mm, garantindo conforto anatômico e distribuição uniforme da carga. Costura reforçada com linha de nylon 40 para alta durabilidade. Dimensões (LxPxA):50x50x70. Cor: Vermelho (04 und.), laranja (06 und.), amarelo (06 und.), verde (06 und.) e azul (06 und.)	und	28
2	PUFE CURVO ESTOFADO BAIXO - Puff com assento em espuma laminada D45 (35mm) e laterais em espuma D35 (10mm), revestido em tecido vinílico de alta resistência com costura reforçada em linha de nylon. Estrutura interna em MDF de 18mm com base inferior em EVA de 4mm. Com 6 pés metálicos em tubo de aço carbono Ø50,8mm, soldados a chapas de aço, com pintura eletrostática epóxi/poliéster e tratamento anticorrosivo por nanotecnologia. Ponteiras de polietileno garantem proteção ao piso. Dimensões (LxPxA):150x45 - altura do assento ao solo: 35. Cor: Vermelho (04 und.), laranja (06 und.), amarelo (06 und.), verde (06 und.) e azul (06 und.)	und	28
3	PUFE CURVO ESTOFADO MÉDIO - Puff estofado com assento em espuma laminada D45 (35mm) e laterais em espuma D35 (10mm), revestido externamente com tecido vinílico resistente e costura dupla reforçada. Estrutura interna em MDF de 18mm com fechamento em papel couro e base inferior em EVA de 4mm. Apoiado sobre 6 pés metálicos de aço carbono Ø50,8mm com tratamento anticorrosivo por nanotecnologia e pintura eletrostática epóxi/poliéster. Ponteiras em polietileno linear asseguram proteção ao piso. Dimensões (LxPxA):150x45 - altura do assento ao solo: 45. Cor: Vermelho (04 und.), laranja (05 und.), amarelo (04 und.), verde (04 und.) e azul (05 und.)	und	22
4	PUFE ENCOSTO CURVO ESTOFADO ALTO - Encosto revestido com espuma laminada de 10mm (densidade D35). Estrutura interna por base e divisória em MDF de 18mm, unidas por cavilhas e	und	8

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 054/2025

	grampos, com acabamento lateral em papel couro 40g/cm² e base inferior em EVA de 4mm para proteção contra impactos e umidade. Com 4 pés estruturais em tubo de aço carbono NBR1010 (Ø50,8mm, parede 1,5mm), soldados a chapas metálicas de 1,9mm por processo MIG, com acabamento liso e sem rebarbas. Estrutura com pré-tratamento antiferruginoso e resistência ≥ 500h em névoa salina, além de tratamento por nanotecnologia para maior durabilidade. Pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster (película ≥ 60µm), com agente antimicrobiano e livre de metais pesados. Ponteiros externos em polietileno de baixa densidade (Ø56mm x 49mm), protegendo o piso e assegurando estabilidade. Revestimento em tecido vinílico com costura dupla reforçada entre assento e laterais, utilizando linha de nylon nº 40 para maior resistência ao uso contínuo. Dimensões (LxPxA):168x23x76. Cor: Laranja (02 und.), amarelo (02 und.), azul (02 und.), verde (02 und.)		
5	PUFE QUADRADO ESTOFADO MÉDIO - Puff estofado com assento em espuma laminada D45 (35mm) e laterais em espuma D35 (10mm), revestido com tecido vinílico de alta resistência e costura dupla reforçada. Estrutura interna em MDF de 18mm, com fechamento em papel couro e base inferior em EVA de 4mm. Com 6 pés metálicos em aço carbono Ø50,8mm, soldados sobre chapas de aço e protegidos com ponteiros plásticos. Tratamento anticorrosivo por nanotecnologia e pintura eletrostática epóxi/poliéster com agente antimicrobiano. Dimensões (LxPxA):90x90 - altura do assento ao solo: 45. Cor: Laranja (02 und.), azul (02 und.)	und	4
6	PUFE REDONDO ESTOFADO BAIXO - Puff estofado com assento em espuma laminada D45 (35mm) e laterais acolchoadas com espuma D35 (10mm), revestido em tecido vinílico de alta resistência com costura dupla reforçada. Estrutura interna composta por base e divisória em MDF de 18mm, fechamento em papel couro e base inferior com proteção em EVA de 4mm. Com 5 pés metálicos em aço carbono Ø50,8mm, soldados em chapas de aço, com ponteiros plásticos de alta durabilidade. Estrutura com tratamento anticorrosivo nanotecnológico e pintura eletrostática epóxi/poliéster com agente antimicrobiano. Dimensões (LxPxA):Ø100 - altura do assento ao solo: 35. Cor: Vermelho (01 und.), laranja (01 und.), amarelo (01 und.), verde (01 und.) e azul (02 und.)	und	6
7	PUFE REDONDO ESTOFADO MÉDIO - Assento em espuma laminada de 35mm (densidade D45). Laterais revestidas com espuma de 10mm (D35). Estrutura interna em MDF de 18mm, montada com cavilhas e grampos, proporcionando rigidez estrutural. Laterais com papel couro de 40g/cm², base inferior em EVA de 4mm. Com 6 pés metálicos em tubo de aço carbono NBR1010 (Ø50,8mm, parede 1,5mm), fixados por chapas de aço de 1,9mm soldadas à base. Soldagem do tipo MIG com acabamento liso e seguro. Estrutura com tratamento antiferruginoso por nanotecnologia, resistente a 500h em névoa salina e ciclos com SO ₂ . Pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster (película ≥ 60µm), com aditivo antimicrobiano e livre de metais pesados. Ponteiros em polietileno de baixa densidade (Ø56mm x 49mm), fixadas nas extremidades. Capa do assento em tecido vinílico com costura dupla reforçada, com linha de nylon nº 40, assegurando maior resistência ao uso contínuo. Dimensões (LxPxA):Ø100 - altura do assento ao solo: 45. Cor: Laranja (02 und.), amarelo (01 und.), azul (02 und.)	und	5
8	PUFE ENCOSTO RETANGULAR ESTOFADO ALTO - Encosto revestido com espuma laminada de 10mm (densidade D35). Estrutura interna por base e divisória em MDF de 18mm, unidas por cavilhas e grampos, com acabamento lateral em papel couro 40g/cm² e base inferior em EVA de 4mm para proteção contra impactos e umidade. Com 4 pés estruturais em tubo de aço carbono NBR1010 (Ø50,8mm, parede 1,5mm), soldados a chapas metálicas de 1,9mm por processo MIG, com acabamento liso e sem rebarbas. Estrutura com pré-tratamento antiferruginoso e resistência ≥ 500h em névoa salina, além de tratamento por nanotecnologia para maior durabilidade. Pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster (película ≥ 60µm), com agente antimicrobiano e livre de metais pesados. Ponteiros externos em polietileno de baixa densidade (Ø56mm x 49mm), protegendo o piso e assegurando estabilidade. Revestimento em tecido vinílico com costura dupla reforçada entre assento e laterais, utilizando linha de nylon nº 40 para maior resistência ao uso contínuo. Dimensões (LxPxA):200x23 - altura do assento ao solo: 76. Cor: Laranja (02 und.), azul (01 und.)	und	3
9	PUFE RETANGULAR ESTOFADO MÉDIO - Assento em espuma laminada de 35mm (densidade D45). Laterais revestidas com espuma de 10mm (D35). Estrutura interna em MDF de 18mm, montada com cavilhas e grampos, proporcionando rigidez estrutural. Laterais com papel couro de 40g/cm², base inferior em EVA de 4mm. Com 6 pés metálicos em tubo de aço carbono NBR1010 (Ø50,8mm, parede 1,5mm), fixados por chapas de aço de 1,9mm soldadas à base. Soldagem do tipo MIG com acabamento liso e seguro. Estrutura com tratamento antiferruginoso por nanotecnologia, resistente a 500h em névoa salina e ciclos com SO ₂ . Pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster (película ≥ 60µm), com aditivo antimicrobiano e livre de metais pesados. Ponteiros em polietileno de baixa densidade (Ø56mm x 49mm),	und	6

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 054/2025

	fixadas nas extremidades. Capa do assento em tecido vinílico com costura dupla reforçada, com linha de nylon nº 40, assegurando maior resistência ao uso contínuo. Dimensões (LxPx):200x45 - altura do assento ao solo: 45. Cor: Laranja (03 und.), Azul (03 und.)		
LOTE 6 – MESAS CORPORATIVAS			
1	MESA DE APOIO RETANGULAR - Tampo de mesa em vidro incolor 10mm e tampo inferior em MDF 25mm. Estrutura cromada. Dimensões (LxPx):60x120 - altura do tampo ao solo: 42. Cor: Alumínio	und	1
2	MESA DE APOIO QUADRADA - Tampo de mesa em vidro incolor 10mm e tampo inferior em MDF 25mm. Estrutura cromada. Dimensões (LxPx):60x60 - altura do tampo ao solo: 42. Cor: Alumínio	und	2
3	MESA ESCRITÓRIO - Estrutura em chapa de aço carbono, com sistema de soldagem MIG, livre de respingos, superfície lisa e homogênea, sem rebarbas ou partes cortantes. Tratamento antiferrugem, acabamento em Pintura de pulverização eletrostática a pó, garantindo uma superfície lisa, resistente e impermeável. Tampo em MDP (18mm) de espessura, material estável e resistente, com acabamento de fita de borda em PVC (2mm) de espessura, resistente ao cotidiano escolar. Dimensões (LxPx):180x175 - altura do tampo ao solo: 74. Cor: Nogal	und	3

- 3.2. A margem de tolerância será de até 5% (cinco por cento) em relação às dimensões informadas em cada item. Todas as referências a dimensões devem ser consideradas em centímetros.
- 3.3. Será obrigatório a apresentação de certificados de cumprimento, conforme especificado por lote, das seguintes normais:
 - a) Certificado de Conformidade ABNT NBR 13962:2018, relativo a móveis para escritório - cadeiras;
 - b) Certificado de Conformidade ABNT NBR 13966:2008, relativo a móveis para escritório - mesas;
 - c) Certificado de Conformidade ABNT NBR 13961:2010, relativo a móveis para escritórios – armários, estantes e gaveteiros;
 - d) Comprovação de atendimento à NR 17, através de laudo emitido por profissional de ergonomia legalmente habilitado, atestando que os produtos estão de acordo com a norma regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho.
- 3.4. Marcas de mobiliários sugeridas: Metadil, Movesco, Marelli, Linea Rica, Habto, Grapol, Dmx Móveis.
- 3.5. As marcas sugeridas estão em consonância com os projetos de interiores, e qualidade previamente avaliada pela equipe de engenharia e consultoria em arquitetura deste Departamento Regional.
- 3.6. Poderão ser propostas outras marcas além das referenciadas, desde que sejam equivalentes ou de melhor qualidade, e nesses casos, o Sesc poderá solicitar amostras para verificar se a qualidade e produtividade são compatíveis com as marcas de referência.
- 3.7. São partes integrantes deste Termo de Referência para suporte na especificação dos serviços:
 - a) Caderno de Especificações de Mobiliário;
 - b) Projeto de interiores da Escola Sesc Bosque.

4. LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 4.1. Os móveis serão entregues devidamente montados e em perfeitas condições de uso na Unidade Sesc Bosque, endereço Av. Getúlio Vargas, 2.603 - Bosque, Rio Branco – AC.
- 4.2. O prazo para entrega dos móveis será de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento da AUTFAT – Autorização de Faturamento.
- 4.3. Todos os móveis deverão ser entregues de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência.
- 4.4. O objeto que for recusado por estar em desacordo ou com problemas será devolvido à contratada e deverá ser reposto, na mesma quantidade, sem ônus adicional, em até 10 (dez) dias úteis, sujeitando-se a empresa vencedora as penalidades previstas, em caso de não cumprimento do estabelecido.
- 4.5. Enquanto não ocorrer a substituição ou troca do objeto desta licitação, a empresa será considerada em atraso e, em consequência, sujeita as penalidades previstas neste termo.
- 4.6. O prazo de vigência do contrato ou da respectiva autorização de fornecimento deverá acompanhar, obrigatoriamente, o prazo de garantia estipulado para cada lote, em conformidade com o disposto no item 5.1 do Termo de Referência.

5. GARANTIA

- 5.1. Os mobiliários deverão ter garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contra defeitos de fabricação.
- 5.2. A empresa a ser contratada deverá garantir suporte técnico local, sem ônus ao Sesc, inclusive com fornecimento e substituição de peças defeituosas ou danificadas.

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 054/2025

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA

- 6.1. A empresa a ser contratada ficará sujeita às seguintes obrigações, sem prejuízo de outras correlatas à natureza dos serviços a serem prestados:
- a) fornecer todos os móveis conforme as especificações técnicas exigidas;
 - b) montar integralmente todos os itens no local indicado, inclusive com testes de estabilidade e fixação, seguindo fielmente o projeto de interiores;
 - c) repor quaisquer peças ou móveis que apresentarem defeitos ou divergências, sem ônus ao contratante;
 - d) fornecer manuais, catálogos técnicos, certificados de garantia e outros documentos obrigatórios.
 - e) cumprir os prazos de entrega acordados, mantendo uma comunicação eficaz com o contratante sobre quaisquer alterações ou atrasos.
 - f) repor, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação, sem qualquer ônus para o Contratante, o produto devolvido por não atendimento às exigências técnicas estipuladas neste instrumento.
 - g) recolher as taxas, impostos, fretes, transportes, montagens, seguros e outras despesas oriundas do fornecimento do objeto deste Instrumento, inclusive nos casos de devolução abrangidos pela determinação anterior;
 - h) fornecer os itens exclusivamente mediante exibição de guia própria (Autorização de Faturamento), da qual constará a descrição, local de entrega e a quantidade a ser fornecida;
 - i) exonerar o SESC de qualquer vínculo empregatício em decorrência da execução do objeto; e
 - j) responder, por si e por seus sucessores, por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que a qualquer título, venham causar ao patrimônio, à imagem SESC e/ou terceiros, em decorrência da execução indevida do presente Contrato.

7. OBRIGAÇÕES DO SESC

- 7.1. Na relação contratual a ser estabelecida, constituirão obrigações do Sesc:
- a) fazer os pedidos por meio de documento próprio, denominado Autorização de Faturamento, enviado via e-mail, onde constarão o produto, os quantitativos a serem fornecidos pela Contratada e o local de entrega;
 - b) facilitar o acesso do funcionário da empresa a ser contratada ao local de entrega e disponibilizar funcionário responsável para recebimento dos produtos;
 - c) conferir os produtos no ato da entrega pela Contratada e não os receber sem que apresentada a nota fiscal destes produtos entregues;
 - d) devolver de imediato à empresa a ser contratada os produtos entregues que estejam fora da especificação técnica exigida ou que estejam com a sua qualidade afetada;
 - e) atestar as notas fiscais, quando do recebimento dos produtos;
 - f) pagar a contratada nos prazos e condições estabelecidas;
 - g) comunicar à empresa a ser contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas à execução deste contrato;
 - h) rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a empresa vencedora entregar fora das especificações definidas;
 - i) prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa a ser contratada.

8. PROPOSTA DE PREÇOS

- 8.1. Deverá ser considerada a minuta padrão comumente usada pelo Regional para formação de proposta de preços de fornecedor.
- 8.2. A proposta deverá ser redigida de forma clara, não podendo conter rasuras, borrões, entrelinhas, ressalvas ou emendas.
- 8.3. No valor proposto deverão estar incluídos todos os tributos, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais que sejam devidos em decorrência, direta e indireta, da execução do contrato, sem direito a reembolso.
- 8.4. As eventuais despesas operacionais necessárias a entrega dos produtos, tais como: transporte, deslocamentos e passagens deverão estar inclusos no preço dos produtos.
- 8.5. Os termos constantes da proposta apresentada são de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito a qualquer modificação da mesma após sua entrega.

9. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E CATÁLOGOS TÉCNICOS

- 9.1. A fim de garantir a conformidade estética, estrutural e funcional dos móveis a serem fornecidos, o licitante vencedor do lote deverá:
- 9.1.1. Apresentar catálogos técnicos e imagens dos produtos ofertados.

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 054/2025

- a) Junto à proposta comercial, o licitante deverá anexar catálogos, fichas técnicas e imagens ilustrativas, preferencialmente com referências reais (fotos ou arquivos digitais), contendo:
 - o Desenho técnico (ou esquemático) com medidas e materiais;
 - o Cores e padrões visuais;
 - o Informações de composição, densidade da espuma (quando aplicável), tipos de pintura e acabamentos;
 - o Referência do modelo, fabricante ou linha comercial.
 - b) Os documentos devem permitir a comparação técnica com o caderno de especificações e subsidiar a equipe na análise de compatibilidade com o projeto de interiores da Escola Sesc.
- 9.1.2. Caso as informações apresentadas no item anterior não forem suficientes para demonstrar atendimento as especificações, poderá ser solicitado a apresentar amostra física de um item representativo
- a) O item deverá estar entre os principais dos lotes referenciados e refletir o padrão geral de qualidade, acabamento, pintura, resistência e usabilidade dos demais produtos.
 - b) A amostra será entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da convocação formal, no local indicado pela comissão responsável.
 - c) A avaliação será realizada por equipe técnica designada, com base nas especificações constantes do Caderno de Especificações de Mobiliário.
 - d) A não conformidade da amostra com os requisitos estabelecidos ensejará a desclassificação da proposta.

10. MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- 10.1. Modalidade Licitatória: Pregão (art. 6º, IV, da Resolução Sesc nº 1593/2024).
- 10.2. Tipo/Critério de Julgamento: Menor preço por lote, de forma a assegurar a uniformidade do conjunto dos mobiliários e dos equipamentos a serem fornecidos, preservando identidade estética, padronização técnica e otimização do processo de fiscalização e controle de qualidade.

11. FORMALIZAÇÃO

- 11.1. Será formalizado Contrato (artigo 31 da Resolução SESC nº 1593/2024).

12. PAGAMENTO

- 12.1. O pagamento será realizado em parcela única, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante apresentação da nota fiscal e aceite formal do fiscal do contrato.
- 12.2. A empresa a ser contratada deverá emitir nota fiscal com os dados referentes ao local de cada entrega realizada para o Sesc, conforme especificado: Sesc Bosque, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2603, bairro Bosque, na cidade de Rio Branco (AC) – CEP 69900-607, **CNPJ: 03.616.827/0007-08**.
- 12.3. Nenhum pagamento será realizado sem a entrega dos documentos fiscais exigidos como praxe nos procedimentos e/ou sem o aceite da fiscalização do contrato a ser firmado.

13. PENALIDADES

- 13.1. Poderão ser aplicadas as penalidades de advertência, multa e suspensão temporária de participação em licitação ou de contratar com o Sesc.
 - a) Aplicar-se-á a advertência nos casos de infrações cometidas que prejudiquem ou que venham a causar danos ao Sesc ou a terceiros, de pequeno potencial danoso.
 - b) A sanção de multa será aplicada nas seguintes hipóteses:
 - b.1) por atrasos na entrega das demandas: de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do referido valor. A exclusivo critério do Sesc, atrasos superiores a 15 (quinze) dias, contados do prazo final estabelecido, poderão resultar na rescisão antecipada do contrato por culpa da empresa a ser contratada, hipótese em que será aplicada multa de até 10% do valor do contrato;
 - b.2) por desistir/abandonar o objeto licitado: até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; e
 - b.3) por descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida no contrato, o qual venha causar quaisquer espécies de dano ou prejuízo ao Sesc, seus empregados ou a terceiros: até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 054/2025

- c) A suspensão temporária de participação em licitação ou de contratar com o Sesc, por prazo não superior a 03 (três) anos, caberá quando a empresa a ser contratada: inadimplir total ou parcialmente as obrigações assumidas, ensejando a rescisão do contrato.
- d) O impedimento para licitar ou contratar com o Sesc em âmbito nacional, por prazo mínimo de 04 (quatro) e máximo de 06 (seis) anos ocorrerá nas seguintes hipóteses:
 - d.1) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
 - d.2) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - d.3) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; ou
 - d.4) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; ou
 - d.5) cometer ato de corrupção de qualquer natureza.
- 13.2. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da falta, casos em que o gestor do Sesc que ensejar sua aplicação exporá os motivos para tanto.
- 13.3. Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa a serem apresentados no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação emitida pelo Sesc.

14. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

- 14.1. A empresa contratada deve cumprir rigorosamente a Política de Privacidade do SESC-DR/AC, bem como a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

15. DEMAIS CONDIÇÕES

- 15.1. As demais condições não expressamente previstas neste Termo de Referência seguirão o padrão da modalidade de licitação a ser definida.

Rio Branco – Acre, 29 de janeiro de 2026.


Vinicius Otsubo Sanchez
Engenheiro Civil
SESC – DR/AC